

ページのスクロールバーを右にスクロールすると、各仕様が右に移動します。

品名		 DANROX600ユニット	 DANROX600 モジュールユニット	 DANROX2000-2ユニット	 DANROX520ユニット	 リーガルII	 DANROX320 Fユニット	 ダンフォールH・B・S
型式		DU600		DU2000-2	DU520	FP23	DU320	FP30W
給排気方式		強制給排気式 (FF式)		強制排気式 (FE式)	強制排気式 (FE式)	強制排気式 (FE式)	開放式 (FH式)	開放式 (FH式)
暖房方式		強制対流式		強制対流式	強制対流式	強制対流式	強制対流式	強制対流式
サイズ		W.840×H.840×D.310	W.840×H.840×D.310	W.1250×H.1145×D.500	W.840×H.935×D.300	W.680×H.750×D.580	W.600×H.535×D.325	W.900 × H.570 × D.200
質量		60kg	61kg	130kg	57kg	60kg	30kg	40kg
暖房のめやす	木造	12畳		19畳	9畳	8畳	8畳	8畳
	コンクリート	16畳		27畳	12畳	11畳	11畳	11畳
ガス消費量	強	5.58 kW (4,800kcal/h)		11.6kW (10,000kcal/h)	5.23kW (4,500kcal/h)	4.65kW (4,000kcal/h)	2.91kW (2,500kcal/h)	3.00kW (2,580kcal/h)
	弱	3.31kW (2,850kcal/h)		6.86kW (5,900kcal/h)	3.09kW (2,650kcal/h)	2.91kW (2,500kcal/h)	1.51kW (1,300kcal/h)	
操作方式		リモコン方式 (一部本体操作も可能)		リモコン方式 (一部本体操作も可能)	本体操作	本体操作	リモコン方式 (一部本体操作も可能)	本体操作 点火・消火運転スイッチ
室温設定		Lo・18・20・22・24・26℃・Hi (リモコン操作)		Lo・18・20・22・24・26℃・Hi (リモコン操作)	-	-	Lo・18・20・22・24・26℃・Hi (リモコン操作)	リモコン (オプション) Lo・18・20・22・24・26℃・Hi
能力切換		「強」・「弱」二段切換		「強」・「弱」二段切換	「強」・「弱」二段切換	「強」・「弱」二段切換	「強」・「弱」二段切換	リモコン (オプション) 「強」・「弱」二段切換
タイマー	点火	設定時間15分～12時間15分刻み (リモコン操作)		設定時間15分～12時間15分刻み (リモコン操作)	-	-	設定時間15分～12時間15分刻み (リモコン操作)	リモコン (オプション) 設定時間15分～12時間15分刻み
	消火	設定時間1・2・3・4・5・8時間選択 (本体操作)		設定時間1・2・3・4・5・8時間選択 (本体操作)	設定時間1・2・3・4・5・8時間選択 (本体操作)	設定時間1・2・3・4・5・8時間選択 (本体操作)	設定時間1・2・3・4・5・8時間選択 (本体操作)	設定時間1・2・3・4・5・8時間選択 (本体操作)
電気関係	電源	AC100V 50/60Hz		AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
	消費電力	100W		215W	110W	104W	60W	35W
	待機時消費電力	3.0W		3.0W	3.0W	3.0W	3.0W	3.0W
	電源コード長さ	0.5m		0.5m	0.5m	1.8m	1.5m	1.5m
安全装置		・立消え安全装置、過熱防止装置、至温異常消火装置、ファン回転検知、爆発前火防止装置、風圧検知装置、ガラス外れ検知装置、過電流防止装置、停電安全装置、消し忘れ防止装置 (切タイマー)		・立消え安全装置、不完全燃焼防止装置、過熱防止装置、至温異常消火装置、ファン回転検知、爆発前火防止装置、風圧検知装置、ガラス外れ検知装置、過電流防止装置、停電安全装置、消し忘れ防止装置 (切タイマー)	・立消え安全装置、不完全燃焼防止装置、過熱防止装置、ファン回転検知、爆発前火防止装置、風圧検知装置、ガラス外れ検知装置、過電流防止装置、停電安全装置、消し忘れ防止装置 (切タイマー)	・立消え安全装置、不完全燃焼防止装置、過熱防止装置、ファン回転検知、爆発前火防止装置、風圧検知装置、過電流防止装置、停電安全装置、消し忘れ防止装置 (切タイマー)	・立消え安全装置、不完全燃焼防止装置、過熱防止装置、至温異常消火装置、ファン回転検知、転倒時カス遮断装置、フィルター目詰まり消火装置、過電流防止装置、停電安全装置、消し忘れ防止装置 (切タイマー)	・立消え安全装置、不完全燃焼防止装置、過熱防止装置、至温異常消火装置、ファン回転検知、転倒時カス遮断装置、フィルター目詰まり消火装置、過電流防止装置、停電安全装置、消し忘れ防止装置 (切タイマー)
ガス接続		15A (R1/2) オネジ		15A (R1/2) オネジ	15A (R1/2) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガスコード (L型1mが付属品として同梱)	ガスコード
給排気・排気間径		φ60mm		φ60mm	φ60mm	φ60mm	-	-
給排気延長・長さ		最大10m・4曲り (給排気)		最大20m・5曲り (排気)	最大10m・4曲り (排気)	最大10m・4曲り (排気)	-	-
給排気装置・排気装置	壁貫通穴径	φ120mm		φ120mm	φ120mm	φ120mm	-	-
	壁厚	呼び100～100～150mm、 呼び150～150～200mm、 呼び200～200～300mm		呼び100～100～150mm、 呼び150～150～200mm、 呼び200～200～300mm	呼び100～100～150mm、 呼び150～150～200mm、 呼び200～200～300mm	呼び100～100～150mm、 呼び150～150～200mm、 呼び200～200～300mm	-	-
製造ガス種		12A、13A、LPG		12A、13A、LPG	12A、13A、LPG	12A、13A、LPG	12A、13A、LPG	12A、13A、LPG
エネルギー消費効率		13A・LPG (82.2%)		-	-	-	-	-