

災害に強い

LPガス ポータブル 発電機



72時間
安定した
電力確保※1

○ ジェニコの4つのポイント

01

信頼の ジャパンクオリティ

国内唯一の国産LPガスアダプターを搭載。※2
品質にこだわり、LPガスが通る経路を国産部品のみで構成。

02

安定出力 × 簡単始動

全機種インバータ搭載でスマートフォンなどの精密機器への給電も安心。GeNico32・60はセルモーター式で誰でも簡単に始動できます。

03

シーンに応じて2種類の燃料 から選択可能※3

状況に応じてLPガスとガソリンを選択して使用できます。
LPガスなら使用後の清掃やメンテナンスが容易で定期的な試運転も不要なので災害時にも手軽に使用できます。

04

屋外使用・屋内保管 でご使用いただけます

必ず屋外でご使用ください。
水濡れ厳禁のため、保管は屋内をお願いします。※4

LPガスは・・・
エネルギー供給の **最後の砦**

分散型
エネルギーで
復旧が早い

燃料劣化がなく
備蓄に最適

整備された
確かな供給体制



※1 50kgLPガスボンベの備蓄量に応じて72時間(3日間)の確保が可能です。

※2 2025年8月現在フジガス調べ

※3 複数燃料の同時使用はできません。(※ガソリンをご使用の場合、使用後にメンテナンス作業が必要です。怠ってしまうとキャブレターにガソリンが詰まりトラブルの原因となります。)

※4 雨天でのご使用は軒下など雨がからない屋外でご使用ください。

製品紹介

インバータ搭載でPC、スマートフォンなど精密機器の給電も安心



GeNico
17

軽量コンパクトモデル

size: H457×W325×L525mm



GeNico
32

スタンダードモデル

size: H510×W375×L595mm



GeNico
60

高出力モデル

size: H630×W590×L750mm

電圧調整方式		定格出力	
インバータ式		1.7 kVA	
定格負荷時			
LPガス: 約 0.7 kg/h		ガソリン(満タン時): 約 1.1 L/h	
始動方式	乾燥質量	騒音レベル	
リコイル式	約 20 kg	58 dBA	
出力電圧(コンセント)			
交流 100V (コンセント2口)		直流 12V	

電圧調整方式		定格出力	
インバータ式		3.15 kVA	
定格負荷時			
LPガス: 約 1.3 kg/h		ガソリン(満タン時): 約 1.8 L/h	
始動方式	乾燥質量	騒音レベル	
リコイル式 セルモーター式	約 37 kg	62 dBA	
出力電圧(コンセント)			
交流 100V		直流 5/12V (100V-15A×2口、100V-30A×1口)	


電圧調整方式		定格出力	
インバータ式		5.5 kVA	
定格負荷時			
LPガス:約 2.4 kg/h		ガソリン(満タン時):約 4.1 L/h	
始動方式	乾燥質量	騒音レベル	
セルモーター式	約 89 kg	65 dBA	
出力電圧(コンセント)			
交流 100V / 200V		直流 5 / 12V	
(100V-15A×2口、100V-30A×1口、100V/200V-30A×1口)			

※GeNico32、60にはキャスター付き仕様。※セルモーター式は、バッテリーの充電が必要となります。
※運転時間は電気の使用量により変動します。※100時間以上の運転は、オイル量などの点検を必ず実施してください。

使用機器一例

定格出力以内で、普段お使いの電化製品が使用可能

電気工事を行えば建物内分電盤へ直接給電することができます。




エアコン
500~1200w



スマホ充電
20w




パソコン
220~300w




冷蔵庫【550L】
90w



液晶テレビ
【32型】
70~100w



複合機
1500w以下



照明
80~100w



蓄電池
※事前に充電可能か
確認が必要です。

※ご使用前に使用する電気機器の総負荷をご確認ください。※非常時に安心してご使用いただくために、年に1度の定期点検が必要となります。※仕様は予告なく変更する可能性があります。
■説明書をよく読みの上でご使用ください。■屋内では絶対にご使用にならないでください。屋外でも排気口がこもる場所でのご使用はおやめください。一酸化炭素中毒を引き起こす恐れがあります。
■転倒しないような水平な場所でご使用、収納ください。■ガスボンベからは2m以上は離れてご使用ください。

お問い合わせ先

総販売代理店

富士瓦斯株式会社
フジガス

富士瓦斯株式会社
東京都世田谷区上祖師谷 4-36-16
お問い合わせ窓口: 03-6909-0030

製造元

株式会社 TRC 高田

株式会社ティーアールシー高田
静岡県浜松市中央区西山町 2468

発電機特設サイト

